

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ НА ПРОКАТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Категория полимерного покрытия	Отделочная эмаль и номинальная толщина полимерного покрытия ¹	Масса (класс) цинкового покрытия, не менее (г/м ²)	Номинальная толщина проката с полимерным покрытием ² , не менее (мм)	Гарантийные сроки, лет		
				Декоративные свойства полимерного покрытия		Защитные свойства ⁵
				Кровля ³	Фасад ⁴	
«Стандарт»	Полиэфирная эмаль, 25 мкм	140	0,45	10	12	22
«Стандарт+»	Полиэфирная эмаль, 28 мкм	200	0,45	12	15	28
«Премиум»	Полиуретановая эмаль, 35 мкм	200	0,5	15	18	30
		275	0,5	15	18	35
	Поливинилиденфторидная эмаль (ПВДФ), 25 мкм	200	0,5	15	18	30
		275	0,5	15	18	35
«Премиум+»	Полиуретановая эмаль, 55 мкм	275	0,5	20	25	35
	Поливинилиденфторидная эмаль (ПВДФ), 50 мкм	275	0,5	20	25	35

¹ Толщина полимерного покрытия – суммарная толщина системы «грунт+эмаль».

² Толщина металлической основы без учета толщины полимерного покрытия.

³ Использование изделий из проката с полимерным покрытием в качестве строительных конструкций для наружной обшивки кровли.

⁴ Использование изделий из проката с полимерным покрытием в качестве строительных конструкций для наружной обшивки стен.

⁵ Отсутствие сквозной коррозии.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА

Поставщик гарантирует сохранение декоративных и защитных свойств полимерного покрытия проката холоднокатаного горячеоцинкованного с полимерным покрытием, изготовленного Поставщиком в соответствии с ГОСТ Р 52146-2003 или EN 10169 (далее – прокат с полимерным покрытием), в течение гарантийных сроков, указанных в Таблице.

В отношении проката с полимерным покрытием Поставщик гарантирует:

- а) по декоративным свойствам полимерного покрытия лицевой стороны:
 - отсутствие отслоения, шелушения, растрескивания полимерного покрытия;
 - отсутствие значительного неравномерного изменения цвета полимерного покрытия (4 балла в соответствии с ГОСТ 9.407-2015, пункт 8.2), определяемого визуально с расстояния не менее 15 метров;
- б) по защитным свойствам:
 - отсутствие сквозной коррозии.

Гарантия распространяется на прокат с полимерным покрытием, поставленный Поставщиком в соответствии с договором поставки, заключенным между Поставщиком и Покупателем.

Гарантия распространяется только на прокат с техническими характеристиками, указанными в Таблице.

Гарантия распространяется на прокат с полимерным покрытием при соблюдении в совокупности следующих условий:

– из проката с полимерным покрытием Покупателем изготовлены по современным технологиям гнутые профили, используемые в качестве строительных конструкций (для наружной обшивки стен) и кровли (далее – изделия);

– изделия эксплуатируются в соответствии с вышеуказанным назначением в условиях УХЛ1 (тип атмосферы I и II) по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Гарантия на прокат с полимерным покрытием действует в течение гарантийных сроков, указанных в Таблице. Гарантийные сроки, указанные в Таблице, исчисляются с даты поставки проката с полимерным покрытием Покупателю.

При эксплуатации изделий из проката с полимерным покрытием в местности, находящейся ближе 1000 метров от береговой линии моря, гарантийный срок сокращается и составляет 2/3 срока, указанного в Таблице.

При эксплуатации изделий из проката с полимерным покрытием в местности, находящейся выше 900 метров над уровнем моря, гарантийный срок сокращается и составляет половину срока, указанного в Таблице.

Гарантия распространяется как на гладкие, так и на рельефные полимерные покрытия любого цвета.

Гарантия не распространяется на прокат с полимерным покрытием, не отвечающий выше обозначенным условиям.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРANЯЕТСЯ, ЕСЛИ ДЕФЕКТЫ ПРОКАТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВОЗНИКЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ:

- нарушения требований ГОСТ Р 52146-2003 в части упаковки, транспортировки, переработки и хранения проката с полимерным покрытием;
- особенностей конструкции кровли, приводящих к скоплению воды, загрязнений, несмыываемых осадков, или наклона кровли менее 7%;
- в случаях, когда коррозия начинается с обратной стороны в перекрытиях (в случае контактной коррозии) или в результате влияния атмосферы внутри здания;
- нарушения правил монтажа и эксплуатации изделий, инструкций, строительных норм и другой технической документации, в том числе размещенных на официальном сайте Покупателя;
- эксплуатации изделий из проката с полимерным покрытием вблизи морской береговой линии (возможность попадания брызг морской воды) или в атмосфере с высоким содержанием солей (не соответствующей типу атмосферы I и II по ГОСТ 15150-69);
- эксплуатации изделий в непосредственном контакте с почвой или другими видами грунта;
- постоянного воздействия влаги на полимерное покрытие (отсутствие свободного слива воды с поверхности изделия);
- химического повреждения полимерного покрытия в результате воздействия коррозионных или агрессивных веществ, в том числе цементной пыли, меди, солей меди или жидкостей, вытекающих из медных труб, противообледенительных реагентов;
- нарушения целостности полимерного покрытия из-за механического повреждения при переработке, дальнейшей транспортировке, складировании, перемещении, хранении, монтаже и эксплуатации изделий;
- нарушения целостности (повреждения) полимерного покрытия при резке абразивным инструментом и от попадания искр от него на полимерное покрытие;
- коррозии незащищенных обрезанных кромок листов проката с полимерным покрытием или изделий из него;
- перекрашивания изделий;
- обстоятельств непреодолимой силы.

Не является дефектом равномерное изменение цвета и блеска покрытия в результате естественного старения под воздействием атмосферных факторов.